


PRODUKTDATENBLATT

Doppelseitige DS-CPL im Profil CPA-29



Maximale Abmessungen/Dicke [mm]	1200 x 800 / 11
Material & Farbe des Rahmens	Aluminium, Silber eloxiert
Gewicht [kg]	~9,84 / m ²
Versorgungsspannung [V]	12/24
Stromverbrauch [W]	ab 26 W / m der beleuchtete Kante
Netzkabel	Querschnitt: 2 x 0,22 mm ² , Länge: 1,5 m, ohne Stecker (auf Anfrage erhältlich)
Lichtquellentyp	4mm flexibler LED Diodenstreifen
Hintergrundbeleuchtungsmethode	an einer oder zwei längeren Kanten (UNO oder DUO)
Farbtemperatur [K]	3000,4000,5000,6500 (andere auf Anfrage)
Lichtstrom[Im]	ab 4000 Im / lfm der beleuchteten Kante (min. 2000 Im auf jeder Seite)
CRI	Min. 85 (abhängig von den ausgewählten LEDs)
Dichtheitsklasse	IP40 (nur für Innenanwendungen)
Lichtstreuende Lichtquelle	zwei lasergravierte CPM3-Matrizen

1. Detaillierte Informationen zum CPA29-Profil, aus dem DS-CPL, finden Sie unter: <https://products.crystal-panel.com>
2. Die angegebenen Parameter gelten für Standard-LEDs mit einer Versorgungsspannung von 12V. Die im Angebot verfügbaren Arten von LED-Streifen finden Sie unter: <https://products.crystal-panel.com>
3. Technische Details sind separat erhältlich: <https://products.crystal-panel.com>

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
export@crystal-panel.com / mobile: +48 61 824 27 81 / www.crystal-panel.com

