


TIPPS FÜR SICHERE UND RICHTIGE INSTALLATION VON **CRYSTAL PANEL LED**



**Crystal Panel LED ist ein langlebiges und zuverlässiges Produkt.
Es sollte jedoch gemäß den folgenden Richtlinien vorsichtig behandelt werden.**

1. Lagern Sie das Crystal Panel LED vertikal.
2. Vermeiden Sie beim Lagern des Paneels Luftfeuchtigkeit. **CPL ist nicht wasserbeständig.**
3. Setzen Sie das CPL Panel keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus, vermeiden Sie unnötige Temperaturschwankungen und deren lokale Auswirkungen.
4. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, das CPL Panel nicht zu beschädigen, z.B. mit einem Polstermesser oder einem anderen scharfen Werkzeug.
5. Tragen Sie das CPL Paneel nach dem Auspacken vertikal & vorsichtig, wie eine Glasscheibe. Das Biegen im Buchstaben "U" führt zum Verlust der Integrität der Struktur der Gravur und ihrer Funktionsmerkmale.
6. Kleben Sie keine Grafiken, Bänder, selbstklebenden Filme usw. direkt auf die Oberfläche des CPL Panels.
7. **Die Folie, die die Panelloberfläche schützt, sollte in der letzten Phase der Montagearbeiten entfernt werden.** Eine ungeschützte Oberfläche kann leicht zerkratzt werden! Denken Sie daran, die Folie so zu entfernen, dass Sie das Paneel durch übermäßige Krafteinsetzung nicht verbiegen.
8. Achten Sie auf die empfohlenen Montageanweisungen: • in einem entsprechenden Alu-Profil, z.B. mit Magnetverschluss oder Schnapp – Rahmen • direkt in einem passenden Möbelstück oder in einer Konstruktion • mit den Stützen oder geformten Klammern • verwenden Sie Halterungen oder geformte Griffe • anderweitig, bitte schriftlich im Voraus mit dem Hersteller vereinbaren
9. Befestigen Sie das CPL Paneel nicht an seiner Rückwand.
10. Das CPL Paneel bitte mit sauberen Textilhandschuhen säubern. Bei Verschmutzung sollte das CPL Paneel mit einem weichen, mehrschichtigen, nicht staubenden Papier gereinigt werden. Die Oberfläche bitte mit einem Glasreiniger mit niedrigem Alkoholgehalt (bis zu 5 Gew.-%) reinigen. Wir empfehlen die Verwendung von Clin Anti-Fog oder einer ähnlichen Flüssigkeit. Dieser Glasreiniger ist bei uns erhältlich.
11. Überlasten Sie den gesamten CPL Paneel nicht, insbesondere wenn diese nicht mit der gesamten Oberfläche auf einer ebenen Fläche aufliegt.
12. Achten Sie besonders auf die Stellen, an denen elektrische Kabel herausgeführt werden. Versuchen Sie beim Umgang mit dem CPL Paneel die Drähte nicht zu verbiegen oder nicht zu dehnen, und **stellen Sie das CPL Paneel nicht auf die Kante, wo die Kabeln herausgeführt werden.**
13. Das Paneel sollte mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung versorgt werden. Es darf unter keinen Umständen direkt an 230V angeschlossen werden.
14. **Das CPL Paneel sollte nicht auf eigene Hand zerlegt werden. Die Bestandteile des CPL Paneels sollten nicht auseinander gebaut werden oder aus irgend welchen Gründen geschnitten werden. Jede Beeinträchtigung der Gravur, des Radiators bzw. der PMMA Paneels führt zum Erlöschen der Garantie.**
15. Wenn das Netzteil nicht Teil der Lieferung ist, kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall, um das entsprechende Gerät auszuwählen.

