


FICHE DE PRODUIT

RGBW Ruban LED 24V 10mm



| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale | ≤14.4 W/m |
| Température de couleur (+/- 10%) | RGB multicolore + blanc froid 6000K |
| Voltage nominal | 24V DC |
| Flux lumineux | ~ 15-16 lm par diode ou 900-960 lm sur 1m de ruban LED |
| Nombre de diodes/ 1 mètre | 60 diodes |
| Consommation électrique | 14.4 kWh/1000h sur 1 mètre |
| Température de couleur réglable ou gradation de la lumière | Oui, avec PWM (modulateur d'impulsions en durée) |
| Source de lumière | diodes LED SMD 5050 (une diode RGB en alternance avec une diode blanche 6000K) |
| Rendement lumineux CRI | RA ≥80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Module sécable | 167 mm |
| Indice de protection | IP20 |
| Largeur de ruban LED | 10 mm |
| Conditions d'emploi | Entre -25°C et +60°C |
| Mode d'installation | À l'aide du ruban adhésif double-face 3M (inclus) |
| Conditionnement | 1 rouleau de 5 m |
| Nombre de cycles de commutation | ≥20.000 |
| Durée de vie | ≥50.000 h |
| Certificats de qualité | CE, RoHs |
| Puissance nominale | ≤14.4 W/m |
| Température de couleur (+/- 10%) | RGB multicolore + blanc froid 6000K |
| Voltage nominal | 24V DC |

SKL PLUS SP. Z O.O.

ul. Błażeja 70E / 61-608 Poznań, Poland

VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391

export@crystal-panel.com / mobile: +48 61 824 27 81 / www.crystal-panel.com

