


FICHE DE PRODUIT

RGBW Ruban LED 24V 10mm



Puissance nominale	≤14.4 W/m
Température de couleur (+/- 10%)	RGB multicolore + blanc froid 6000K
Voltage nominal	24V DC
Flux lumineux	~ 15-16 lm par diode ou 900-960 lm sur 1m de ruban LED
Nombre de diodes/ 1 mètre	60 diodes
Consommation électrique	14.4 kWh/1000h sur 1 mètre
Température de couleur réglable ou gradation de la lumière	Oui, avec PWM (modulateur d'impulsions en durée)
Source de lumière	diodes LED SMD 5050 (une diode RGB en alternance avec une diode blanche 6000K)
Rendement lumineux CRI	RA ≥80
Angle de faisceau	120°
Module sécable	167 mm
Indice de protection	IP20
Largeur de ruban LED	10 mm
Conditions d'emploi	Entre -25°C et +60°C
Mode d'installation	À l'aide du ruban adhésif double-face 3M (inclus)
Conditionnement	1 rouleau de 5 m
Nombre de cycles de commutation	≥20.000
Durée de vie	≥50.000 h
Certificats de qualité	CE, RoHs
Puissance nominale	≤14.4 W/m
Température de couleur (+/- 10%)	RGB multicolore + blanc froid 6000K
Voltage nominal	24V DC

SKL PLUS SP. Z O.O.

ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland

VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391

export@crystal-panel.com / mobile: +48 61 824 27 81 / www.crystal-panel.com

