


STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 18




CPA 18 to ramka wykonana z aluminium, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Specjalnie zaprojektowany profil pozwala na szybką i łatwą wymianę grafik, plakatów oraz innych form promocyjnych nadrukowanych na tekstylnym materiale do podświetleń. Ramka przystosowana została do zaimplementowania wewnątrz technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.

Ramki CPA 18 wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 18




STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

1. Max. Wielkość: 1200x2000 mm –
2. Grubość profilu: 33 mm
3. Kolor profilu:
 - a. Srebrny anodowany
 - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
4. Szerokość frontu ramki: 2 mm z każdej krawędzi
5. Crystal Panel LED (komponent podświetlający):
 - a. Grubość PMMA – 4mm
 - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
 - c. Paski LED – giętkie o mocy wyjściowej:
 - 12V: 17W/mb 24V: 21W/mb
 - d. Standardowe temperatury barwowe światła białego –
 - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
 - inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
 - nie ma możliwości zastosowania pasków RGB / RGBW / Multi White
 - e. Ilość podświetlenia:
 - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
 - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
 - f. Instalacja przewodu zasilającego:
 - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik, z tyłu
 - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
 - g. Rodzaj podkładu: płyta refleksyjna sztywna HIPS 1mm
6. Standardowo z każdego produktu Crystal Panel wyprowadzony jest przewód bądź przewody zasilające, w zależności od projektu dostarczanego przez klienta lub konieczności zastosowania dodatkowego zasilania. Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone bezpośrednio do zasilacza lub instalacji zasilającej dostosowanej do wymogów projektowych.
7. Zabrania się odcinania dodatkowych przewodów zasilających bądź jakiegokolwiek modyfikowania instalacji zasilającej bez zgody producenta.
8. Napięcie zasilania: 12V/24V

CP-SW-CPA18_06_2026

STANDARD WYKONANIA


Podświetlana ramka CPA 18



9. Grafika:

- Jeśli zamówienie na ramę zawiera również zlecenie druku grafiki, to plik do druku musi zostać przygotowany wg wytycznych wskazanych przez drukarnię
- Spady: według wytycznych drukarni
- Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony 2 mm mniej niż rozmiar zewnętrzny ramy
- Sposób montażu: taśma silikonowa – wszyta po wewnętrznej stronie tkaniny

10. System montażu ramy zostały określone w karcie produktowej



11. Budowa profilu:

12. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu.

13. Odstępstwa od standardu:

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane (np. przy pomocy zastosowania specjalnych wzmocnień):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA18_06_2026

SKL PLUS SP. Z O.O.

ul. Czereśniowa 33 / 62-001 Gołęczewo, POLAND

VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391

bok@crystal-panel.com / telefon: +48 61 622 94 64 / www.crystal-panel.com